

Producto / Product

Marca / Brand

Código / Reference

**Protector de sobretensión CC hasta 1000 V**

**Tecatel**

**ES-PD1000 / 160508983**



### Descripción del producto

- Protector contra sobretensiones DC hasta 1000 V
- Dispositivo de desconexión térmica
- Indicador de estado de cada módulo
- Montaje en carril DIN para una fácil instalación

### Product description

- DC Overvoltage protector up 1000 V
- Thermal disconnect device
- Status indicator of each module
- DIN rail mounting for easy installation

### Especificaciones técnicas / Technical specifications

Tensión máxima permanente Uc Permanent maximum voltage Uc	1000 VDC
Corriente de descarga nominal por polo (8 / 20 µs) In Rated discharge current per pole (8 / 20 µs) In	20 kA
Corriente de descarga máxima por polo (8 / 20 µs) In Maximum discharge current per pole (8 / 20 µs) In	40 kA
Nivel de protección, 20 kA, (8 / 20 µs) Vp Level of protection, 20 kA, (8 / 20 µs) Vp	≤ 3.600 V
Tiempo de respuesta Response time	25 ns
Nivel de protección IP IP code protection	IP20
Rango de temperatura de trabajo Operating temperature range	-40 °C ~ 80 °C
Humedad de trabajo Working humidity	≤ 95 %
Dimensiones Dimensions	Alto 90 mm, Largo 67 mm, Ancho 56 mm High 90 mm, Long 67 mm, Width 56 mm
Peso Weight	420 g



Made in P.R.C.



El propietario de la marca se reserva el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso / The brand owner reserves the right to modify the technical specifications without previous notice